



SCHEDA TECNICA

FONDO ANTICHE TERRE FIORENTINE BIANCO

INFORMAZIONI TECNICHE

Il prodotto "*Fondo Antiche Terre Fiorentine bianco*", appositamente studiato quale Fondo per le *Antiche Terre Fiorentine*, è costituito da selezionate resine polimeriche in emulsione acquosa addizionate a particolari cariche e additivi che lo rendono supporto ideale alla susseguente stesura, dove previsto, dei prodotti decorativi Candis.

Questo fondo lavabile completamente a base acquosa permette la perfetta aderenza, resa e lavorabilità della successiva mano a finire facilitando ulteriormente l'applicazione dei prodotti decorativi Candis sul supporto da verniciare; esso regola infatti il giusto assorbimento del prodotto finale da parte della parete su cui viene applicato.

"*Fondo Antiche Terre Fiorentine bianco*" offre una notevole copertura e si presenta di colore bianco quando viene applicato su parete e d'aspetto opaco quando asciutto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di applicare il prodotto "*Fondo Antiche Terre Fiorentine bianco*" è necessario preparare le superfici come suggerito qui di seguito:

1. PARETI NUOVE e/o VECCHIE:

Pulire accuratamente le superfici da trattare togliendo possibili impurità e carteggiare.

Applicare prima una mano di Primer Acrilico per interno, se necessario, quindi due mani di "*Fondo Antiche Terre Fiorentine bianco*", la prima diluita con 20-25% di acqua, la seconda con 15-20% di acqua.

Lasciare asciugare bene la superficie tra una mano e l'altra e prima della susseguente applicazione.

APPLICAZIONE

Il prodotto “*Fondo Antiche Terre Fiorentine bianco*”, dopo debita diluizione, si può applicare indifferentemente con pennello di setola naturale, con rullo a pelo raso o a spruzzo con apposito compressore e pistola a miscelazione d’aria esterna o con impianto di tipo “Airless”.

Dopo l’applicazione gli attrezzi si possono pulire lavandoli con acqua calda.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Imballo:	latte da 10 – 2,5 litri
Aspetto :	Liquido, viscoso.
Odore :	Lievemente profumato.
Colore :	Bianco.
Variazione di stato :	- Punto d’ebollizione : circa 100°C - Punto di congelamento : circa 0°C
Solubilità in acqua :	Diluibile.
Punto di infiammabilità	
in contenitore aperto :	Non applicabile.
in contenitore chiuso :	Non applicabile.
Temperatura di autocombustione :	Non applicabile.
Peso specifico :	1,5 – 1,6
ph :	7,5 – 8,5
Viscosità :	20000 - 30000 cp a 25°C
Temperatura min. di lavorazione :	+ 5°C
Aspetto del film applicato :	Bianco opaco.
Diluizione :	- 1 ^a mano : 20 - 25% - 2 ^a mano : 15 - 20%
Resa indicativa :	75-94 ml/m ²
Stoccaggio :	Immagazzinare a temperatura compresa tra + 5°C e + 40°C TEME IL GELO.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Normativa COV: Sottocategoria A base acqua . Limite massimo di COV consentito 30 g/l.

Contenuto di COV nel prodotto inferiore a 30 g/l.