



## SCHEDA TECNICA

### **FONDO ANTICHE TERRE FIORENTINE PERLESCENTE**

#### INFORMAZIONI TECNICHE

Il prodotto **“Fondo Antiche Terre Fiorentine Perlescente”**, appositamente studiato quale fondo per la successiva applicazione di *Antiche Terre Fiorentine Perlescente e Prestige*, è costituito da selezionate resine polimeriche in emulsione acquosa addizionate a particolari cariche e additivi che lo rendono il supporto ideale alla susseguente stesura della finitura decorativa.

Questo fondo lavabile completamente a base acquosa permette la perfetta aderenza, resa e lavorabilità della successiva mano a finire facilitando ulteriormente l'applicazione delle *Antiche Terre Fiorentine Perlescente o Prestige*, esaltandone al contempo l'effetto perlaceo; esso regola infatti il giusto assorbimento del prodotto finale da parte della parete su cui viene applicato.

**“Il Fondo per Antiche Terre Fiorentine Perlescente”** si presenta nei colori indicati in cartella che sono: Lucca (blu) – Pisa (verde) – Arezzo (giallo) – Grosseto (rosso) – Livorno (grigio) – Siena (bruno).

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di applicare il prodotto **“Fondo per Antiche Terre Fiorentine Perlescente”** è necessario preparare le superfici come suggerito qui di seguito:

##### *PARETI NUOVE e/o VECCHIE:*

Pulire accuratamente le superfici da trattare togliendo possibili impurità ed eventualmente carteggiare. Applicare, solo se necessario, 1 mano di fissativo acrilico per interno candis opportunamente diluito.

Applicare due mani di **“Fondo per Antiche Terre Fiorentine Perlescente”** nel colore scelto secondo catalogo.

Lasciare asciugare bene la superficie tra una mano e l'altra e prima della susseguente applicazione delle Antiche Terre Fiorentine Perlescente o Prestige.

## APPLICAZIONE

Il prodotto "**Fondo per Antiche Terre Fiorentine Perlescente**", dopo debita diluizione, si può applicare indifferentemente con pennello di setola naturale, con rullo a pelo raso o a spruzzo con apposito compressore e pistola a miscelazione d'aria esterna o con impianto di tipo "Airless".

Dopo l'applicazione gli attrezzi si possono pulire lavandoli con acqua calda.

Applicare in due mani, la prima delle quali diluita al massimo con il 20 – 25% di acqua, la seconda con al massimo il 15 – 20%.

Lasciare asciugare bene la superficie tra una mano e l'altra e prima della susseguente applicazione.

E' necessario utilizzare il Fondo per Antiche Terre Fiorentine Perlescente da noi proposto, in quanto, solo così si ottiene una decorazione paragonabile a quella che i maestri delle epoche passate riuscivano ad ottenere.

I nostri studi ci portano ad affermare che utilizzando altri fondi, anche se ottimamente formulati, non si ottengono gli stessi risultati applicativi del nostro sistema integrato (Fondo Antiche Terre Fiorentine Perlescente + Antiche Terre Fiorentine Perlescente o Prestige).

Consigliamo pertanto in ogni situazione applicativa il nostro fondo per ovviare ai suddetti inconvenienti e far si che la decorazione finale sviluppi in modo completo la propria capacità decorativa.

Consigliamo inoltre di seguire gli abbinamenti fondo ATF colorato proposti sul catalogo, al fine di ottenere i migliori risultati estetici, anche se altri abbinamenti sono comunque possibili.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Aspetto :	Liquido, viscoso.
Odore :	Lievemente profumato.
Colore :	Lucca (blu) – Pisa (verde) – Arezzo (giallo) – Grosseto (rosso) – Livorno (grigio) –Siena (bruno)
Variazione di stato :	- Punto d'ebollizione : circa 100°C - Punto di congelamento : circa 0°C
Solubilità in acqua :	Diluibile.
Punto di infiammabilità	
in contenitore aperto :	Non applicabile.
in contenitore chiuso :	Non applicabile.

Temperatura di autocombustione :	Non applicabile.
Peso specifico :	1,5 – 1,65
ph :	7,5 – 9
Viscosità :	20000 - 30000 cp a 25°C
Temperatura min. di lavorazione :	+ 5°C
Aspetto del film applicato :	colorato secondo colore catalogo
Diluizione massima:	- 1 <sup>a</sup> mano : 20-25%
	- 2 <sup>a</sup> mano : 15-20%
Resa indicativa :	80 - 95 ml/m <sup>2</sup>
Stoccaggio :	Immagazzinare a temperatura compresa tra + 5°C e + 40°C
	TEME IL GELO.
Imballo:	latte da 1,250 lt. – 2,5 lt. Solo per versione AREZZO latta da 10 lt.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Normativa C.O.V.: Sottocategoria A base acqua.

Limite massimo di C.O.V. consentito 30 g/l – contenuto di C.O.V. nel prodotto inferiore a 30 g/l