

SCHEDA TECNICA

KRESIA

INFORMAZIONI TECNICHE

Kresia è un prodotto decorativo completamente a base acqua di aspetto opaco quando applicato a parete.

Kresia è stato creato per dare la possibilità a ogni utilizzatore di impreziosire in modo prestigioso le pareti da decorare raggiungendo con facilità risultati importanti ad elevato valore estetico.

Kresia è applicabile in due mani a parete così come fornito, è pronto all'uso, oppure è applicabile dopo coloritura con dispersioni acquose di pigmenti organici o inorganici quali sono i toner Candis. La proporzione a catalogo è di 1 toner colorante (250 ml) su latta da 2,5 lt. (valida per Kresia e Fondo Iridescente).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

La parete da decorare deve preventivamente essere preparata con due mani di fondo ATF Iridescente colorato con la stessa colorazione toner scelta per Kresia.

La prima mano di fondo normalmente è diluibile con acqua in ragione di un 20%. La seconda con diluizione 15% – 20% .

La Candis consiglia vivamente l'utilizzo dei propri fondi di preparazione in quanto ritiene siano i più idonei a meglio valorizzare l'aspetto estetico nonché la compatibilità dei prodotti nelle varie mani di applicazione. Nel caso ciò non avvenisse, Candis declina ogni responsabilità sulla resa del risultato finale.

MODALITA' DI PREPARAZIONE DEL PRODOTTO DECORATIVO

Quando la parete, dopo l'applicazione del fondo, è ben asciutta si procede con la stesura di Kresia in prima mano, operando con il frattazzo di plastica Candis.

Quando la prima mano di Kresia è asciutta si procede applicando la seconda mano usando sempre il frattazzo di plastica Candis e operando con le modalità applicative come descritte a catalogo.

Applicare procedendo senza interruzioni e ripartenze da inizio a fine parete.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

I campioni colore presenti nel catalogo sono stati realizzati applicando il prodotto decorativo in due mani sull'appropriato fondo come indicato. I colori e l'effetto decorativo sono comunque indicativi, in quanto in parete si hanno condizioni di applicazione diverse dal foglio in conseguenza del diverso assorbimento, della quantità di prodotto applicata e della bravura e creatività dell'applicatore. E' consigliabile effettuare una prova in piccolo prima di eseguire il lavoro. Il fabbricante e il distributore non si assumono responsabilità per eventuali possibili differenze tra lotti diversi di prodotto e/o di toner coloranti. I controlli riguardanti la ripetibilità dei diversi lotti sono a cura dell'utilizzatore. Si consiglia per lotti diversi di unire e mescolare le diverse latte e/o i toner (aventi lotti diversi), in un unico contenitore grande, evitando così diversità di colore a parete. Le indicazioni da noi fornite sono al meglio delle nostre conoscenze.

La Candis comunque non si assume responsabilità riguardo all'applicazione su parete o all'aspetto decorativo finale in quanto non ha sotto controllo le condizioni di utilizzo del prodotto. Il prodotto decorativo non deve essere diluito, è pronto all'uso. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Agitare il prodotto prima dell'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONFEZIONAMENTO: latta da 2,5 lt

RESA INDICATIVA: 100 – 150 ml/m²

CONTENUTO DI C.O.V. DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO: limite max consentito 200 g/l

C.O.V. nel prodotto pronto all'uso inferiore a 10 g/l

ESSICCAZIONE: al tatto 2 – 3 ore, polimerizzazione completa 20 – 25 giorni

pH: 6,5 – 8,5

PESO SPECIFICO: 1,01-1,06

VISCOSITA': 19.000 – 25.000 cp a 25°C

DILUIZIONE: pronto all'uso

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE: minima + 7°C. massima +35°C.

INFIAMMABILITA': prodotto completamente esente da solventi infiammabili, totalmente in fase acquosa.

PULIZIA DEL MURO: con una spugnetta usando acqua dopo almeno un mese dall'applicazione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: lavare con acqua tiepida

Durante l'applicazione seguire le normali regole di igiene del lavoro a salvaguardia della salute.

