



SCHEMA TECNICA

ANTICHE TERRE FIORENTINE LE VELATURE

INFORMAZIONI TECNICHE

ATF LE VELATURE è un prodotto verniciante che, mediante l'utilizzo di diversi strumenti di applicazione (pennello, guanto, spugna, straccio), permette un esclusivo effetto decorativo dai toni avvolgenti e delicati.

La decorazione è disponibile in più colori e tonalità.

Il prodotto non è tossico, è ininfiammabile, è resistente all'attacco batterico ed è totalmente a base acquosa, quindi ecologicamente rispettoso dell'utilizzatore e dell'ambiente.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE

ATF LE VELATURE è idoneo per applicazioni interne su pareti con intonaci sia vecchi che nuovi.

Su vecchi intonaci pulire accuratamente le superfici da trattare, eliminando possibili impurità o preesistenti pitturazioni non consolidate.

Eventualmente per uniformare gli assorbimenti si può prevedere l'utilizzo di un primer fissativo opportunamente diluito.

Applicare quindi 2 mani di fondo ATF bianco (la 1° diluita con 20-25 % di acqua, la 2° con 15-20 % di acqua) da noi proposto, in quanto solo così si ottiene una decorazione pienamente rispondente alle possibilità espressive del prodotto decorativo.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA DECORAZIONE

ATF LE VELATURE è una decorazione mediamente traspirante, ecologica, a base di pigmenti selezionati e resine di altissima qualità in soluzione acquosa.

ATF LE VELATURE si tinteggia con il toner colorante ATF scelto, nella quantità voluta.

Miscelando alla soluzione BASE da lt. 2,5 di ATF LE VELATURE il contenuto di 2 toner si ottiene un colore ricco, con un solo toner la dominante sarà più chiara, diminuendo

ulteriormente la quantità di toner (1/2 – o ¼) la colorazione assumerà leggere e ricercate sfumature.

Si procederà quindi alla dispersione del toner, utilizzando una spatola o un mescolatore a bassa velocità, fino a completa omogeneità di tinta, avendo cura di non danneggiare il sistema chimico-fisico del prodotto.

La decorazione sarà effettuata utilizzando, a scelta, uno degli attrezzi indicati, quali: pennello ATF per esterno, guanto, spugna o straccio.

Si otterrà così, in modo semplice e veloce, un gradevole effetto decorativo e un elegante equilibrio di tinte, uno stupendo effetto dato da un insieme armonioso di sfumature.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Imballo:	latte da 10 – 2,5 – 1,250 litri
Peso specifico :	1,03 - 1,05
PH :	7 – 10
Viscosità :	2000-3000 cp a 25°C
Tempo di asciugatura :	parziale : 1-2 ore totale : 1-2 giorni
Temperatura minima di lavorazione :	+ 5°C
Temperatura massima di lavorazione :	+ 40° C
Aspetto del prodotto :	semitrasparente
Resistenza all'acqua :	elevata lavabilità. Dopo almeno 20-25 giorni dall'applicazione si può pulire delicatamente con acqua .
Diluizione:	pronto all'uso, è comunque possibile diluire il prodotto con acqua
Resa indicativa :	30-65 ml/m ² a seconda dell'attrezzo impiegato.
Conservazione della latta:	il prodotto deve essere conservato ad una temperatura Minima di +5°c e massima di +40°c
Attrezzi per l'applicazione:	pennello, pennello ATF, guanto, spugna, straccio
Resistenza all'invecchiamento:	molto buona
Infiammabilità:	prodotto completamente esente da solventi infiammabili, totalmente in fase acquosa

Normativa C.O.V. : Sottocategoria L base acqua. Limite massimo di C.O.V. consentito 200 g/l – contenuto di C.O.V. nel prodotto inferiore a 50 g/l