

## **SCHEDA TECNICA ONYX BASE TEAL**

### INFORMAZIONE TECNICHE

Onyx Base Teal è una pittura decorativa per pareti che, quando applicata e sollecitata dall'apposito attivatore (Onyx Attivatore N o Onyx Attivatore V), permette di ottenere l'arrugginimento della parete stessa ripetendo i colori, l'apparenza e l'aspetto del metallo arrugginito.

Onyx Base Teal è un prodotto a base acqua, è applicabile su supporti murari quali le pareti domestiche o il legno. Non essendo necessaria l'applicazione su supporti metallici, non sono richiesti tempi lunghi di esposizione a particolari atmosfere favorevoli alla ruggine, né a particolari condizioni ambientali aggressive. Con Onyx Base Teal si otterrà nel giro di poche ore l'aspetto decorativo di una lastra di metallo arrugginita.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La parete da decorare deve essere ben coesa, liscia e pulita. Rimuovere eventuali impurità carteggiando o rasando e, se necessario, applicare una mano di Fondo Atf Bianco per omogeneizzare la parete. Per supporti particolari (es. cartongesso, legno, pvc...) è consigliabile utilizzare un primer idoneo oppure il Fondo UCC Candis.

Dopo la perfetta asciugatura del Fondo, applicare sulla parete Onyx Base Teal.

### MODALITA' DI PREPARAZIONE DEL PRODOTTO DECORATIVO

Onyx Base Teal è di colore grigio giallo e si presenta in latta con elevata tixotropia e viscosità. La viscosità decresce rapidamente agitando il prodotto, quindi agitare la pittura in modo manuale o meccanico. L'agitazione manuale prevede l'utilizzo di una bacchetta, l'agitazione meccanica viene effettuata con agitatore da negozio o con un trapanino montante una girante elicoidale.

Il prodotto è pronto all'uso.

In caso di particolari condizioni della parete (parete molto assorbente) è possibile aggiungere poca acqua massimo 5-10%.

### APPLICAZIONE DI ONYX BASE TEAL

L'applicazione a parete di Onyx Base Teal viene effettuata usando un pennello, avendo cura di ricoprire in modo uniforme tutta la superficie. Attendere 4-5 ore la completa asciugatura per poi poter procedere con la successiva applicazione, in base alla propria scelta, di Onyx Attivatore N oppure Onyx Attivatore V, i due attivatori del ciclo decorativo proposti da Candis.

Dopo circa 12-24 ore dall'ultima applicazione, per proteggere la parete decorata, applicare una mano di Fissativo Velalux.

### AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

A conclusione del ciclo di applicazione, dopo che Onyx Base Teal è stato attivato dall'attivatore scelto, si otterrà un effetto naturale di arrugginimento del manufatto applicato.

**Trattandosi di un processo naturale, di una reazione chimica di ossidazione che viene avviata sulla parete decorata che avviene in modo spontaneo e indipendente dalla volontà dell'applicatore, la ripetibilità cromatica e l'aspetto decorativo del risultato finale non può essere garantito.**

**Il manufatto a fine ciclo risulterà sicuramente arrugginito anche se l'effetto ruggine ed il colore risultante potranno essere leggermente diversi di volta in volta.**

In conseguenza di ciò, il fabbricante e il distributore non si assumono responsabilità per eventuali differenze riscontrabili a lavoro ultimato, non potendo controllare lo svolgersi del processo di ossidazione del manufatto, né le condizioni di utilizzo e applicazione del ciclo lavorativo e del prodotto stesso.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Resa indicativa: 200 - 215 ml/m<sup>2</sup>

Asciugatura: 4 - 5 ore

pH: 7.5 - 9

Peso specifico: 1.77 - 1.81

Viscosità: 8000 - 25000 cp a 25°C

Diluizione: prodotto pronto all'uso. Miscibile con acqua

Temperatura di stoccaggio e lavorazione: minima + 7° C. Massima + 35°C. Teme il gelo.

Attrezzi per l'applicazione: pennello ATF

Pulizia degli attrezzi: acqua

Normativa C.O.V. : Sottocategoria L base acqua. Limite massimo di C.O.V. consentito 200 g/l – contenuto di C.O.V. nel pronto all'uso inferiore a 2.37 g/l.

Odore: caratteristico

Aspetto: colore grigio/giallo

Stato fisico: liquido semifluido

Lattaggio : 2,5 lt

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Agitare e rimescolare il prodotto prima dell'uso.

Nell'utilizzo del prodotto seguire le normali regole d'igiene del lavoro a salvaguardia della salute.

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Mai, far venire a contatto, se non in parete e con le modalità sopra descritte, Onyx Base Teal con gli attivatori.

Mai, inquinare con attrezzi sporchi di prodotto Onyx Base Teal, gli attivatori o viceversa.

Il prodotto Onyx Base Teal e gli attivatori devono assolutamente rimanere separati fino al momento del loro utilizzo in parete.