



SCHEDA TECNICA **ANTICHE TERRE FIORENTINE PRESTIGE (tutti i colori)**

Brevetti n. E93830019.1/I 0185051

PRESENTAZIONE PRODOTTO:

Prestige è un prodotto decorativo di elevata tecnologia ed eleganza, proposto dalla Candis per creare negli ambienti e luoghi del vivere quotidiano il fascino di colori caldi e di tendenza.

Molteplici cromie per portare alla leggerezza originale forme, stilemi culturali e creazioni sempre attuali nel tempo, al di là del tempo, coniugando nella continuità d'opera un sapiente gioco di colori e strutture, tale da rendere viva la propria ed esclusiva percezione del bello.

Il prodotto si presenta in forma liquida, colorato, di aspetto metallico, privo di particolari odori.

Il prodotto è completamente in fase acquosa, quindi non infiammabile ed ecologicamente all'avanguardia rispettando ampiamente tutte le normative europee riguardanti le emissioni nocive nell'aria (C.O.V.).

Antiche Terre Fiorentine Prestige è di grande facilità e velocità applicativa, è lavabile ed è pronto all'uso.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE:

Prima di applicare il prodotto ATF Prestige, preparare le superfici come suggerito qui di seguito:

Pareti nuove e/o vecchie:

- pulire accuratamente le superfici da trattare eliminando possibili impurità ed eventualmente carteggiare.
- Applicare due mani di Fondo per Antiche Terre Fiorentine Perlescente Prestige nel colore scelto.
- In seguito, dopo asciugatura completa del Fondo, applicare ATF Prestige.

CICLO DI APPLICAZIONE ATF PRESTIGE:

Il ciclo per l'applicazione di ATF Prestige comprende:

- a) due mani di Fondo ATF Perlescente nel colore scelto come da catalogo:
- b) applicazione della decorazione ATF Prestige con pennellino ATF e successiva lisciatura con spatola ATF

PREPARAZIONE DEL FONDO ATF PERLESCENTE PRESTIGE COLORATO:

E' necessario utilizzare il Fondo ATF Perlescente da noi proposto in quanto solo così si ottiene un ottimo risultato tecnico ed estetico.

Per ottenere una perfetta decorazione è indispensabile applicare la decoarazione sul Fondo ATF Perlescente colorato di riferimento:

Esempio:

* se si sceglie dal catalogo un colore della famiglia "PISA", si dovrà abbinare l'ATF Prestige Pisa su Fondo Perlescente Pisa;

* se il colore preferito è della famiglia "LUCCA", abbinare l'ATF Prestige sul Fondo Lucca.

Scelto dal catalogo il colore e la tonalità desiderata per la decorazione ATF Prestige operare nel seguente modo:

1) applicare sulle superfici da decorare lo specifico Fondo Perlescente nella tinta scelta (il Fondo si presenta già colorato).

Il Fondo si può applicare a pennello, a rullo o a spruzzo con apposito compressore a miscela d'aria o impianto Airless.

2) diluire la prima mano del Fondo ATF con 20 - 25% di acqua, la seconda con 15 - 20%

3) lasciare asciugare la parete (12 - 24 ore) prima di procedere alle successive applicazioni decorative.

PREPARAZIONE DELLA TONALITA' ATF PERLESCENTE PRESTIGE:

1) La tonalità si ottiene miscelando una tra le 6 "Perle Prestige" nella latta ATF Perlescente del colore scelto.

2) miscelare con spatola o meccanicamente a bassa velocità fino a completa dispersione, avendo cura di non danneggiare il sistema chimico fisico.

APPLICAZIONE DELLA DECORAZIONE ATF PERLESCENTE PRESTIGE:

1) sul Fondo specifico ATF Perlescente precedentemente preparato, applicare con il pennellino Candis ATF il prodotto ATF Prestige con tratti alternati su una superficie di circa 1-2 m² e regolarizzare la decorazione con il pennellino scarico;

2) dopo circa 5-10 minuti creare il decoro lisciando con la speciale spatola Candis ATF nel frattempo, continuare la stesura della decorazione per altri 1-2 m². Continuare così su tutta la parete seguendo la medesima procedura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

ATF Prestige è una decorazione traspirante, ecologica, a base di pigmenti micacei naturali e resine di altissima qualità tecnologica in soluzione acquosa.

Antiche Terre Fiorentine Prestige è un prodotto verniciante testato, le prove sono state effettuate dall'Istituto Tecnico Scientifico Giordano di Bellaria (Rimini).

Peso Specifico:	1 - 1,04
ph:	6,5 - 7,5
Viscosità:	4000 – 8000 cp a 25°C
Temperatura minima di lavorazione:	+ 5°C
Aspetto del prodotto:	Perlescente
Resistenza all'abrasione	(norma ASTM D2486) 2050 cicli- ottima
Resistenza al lavaggio	(norma UNI EN 10560) oltre 5000 cicli- ottima
Resistenza alle escursioni termiche:	(norma UNI 9424)- ottima
Grado di sfarinamento dopo 20 cicli di invecchiamento:	non c'è sfarinamento – ottima
Variazione di colore dopo 20 cicli di invecchiamento:	(norma UNI 8941)- ottima
Presenza di screpolature dopo 20 cicli di invecchiamento:	screpolature assenti – ottima
Resistenza invecchiamento accelerato:	(UV condensa norma ASTM G 53)- ottima
Resistenza a muffe e batteri	(norma UNI 9805)- ottima
Infiammabilità:	prodotto completamente esente da solventi infiammabili, totalmente in fase acquosa
Diluizione:	pronto all'uso
Resa indicativa:	95-140 ml/m²
Asciugatura:	al tatto(2-3 ore)- completa (dopo 2-3 giorni)
Pulizia della parete:	dopo almeno 20 - 25 giorni dall'applicazione si può pulire con acqua e sapone neutro usando spugna
Pulizia degli attrezzi:	acqua tiepida
Magazzinaggio:	il prodotto deve essere conservato ad una temperatura minima di +5°C e massima di + 40°C chiuso nel suo contenitore originale
Imballi:	latte da 1,250 lt e da 2,5 lt Solo per finitura Arezzo sono disponibili anche le latte da 10 lt.

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Normativa C.O.V.: Sottocategoria L base acqua. Valore limite di C.O.V. consentito 200 gr/l – contenuto di C.O.V. nel prodotto pronto all'uso inferiore a 50 gr/l